



چاپگر Pannel-2inch

مدل: **WH-A5**

دارای ظاهری شیک، ظریف

کپی عملکرد بر صفحه LCD

دارای درگاه ارتباطی Serial و Parallel

مشخصات چاپگر	
چاپ ماتریس نقطه	روش چاپ
Dot matrix printing method	Printing method
44 میلی متر / 57 میلی متر	عرض کاغذ
44mm / 57 mm	Paper width
32 میلی متر / 48 میلی متر	عرض چاپ
32mm/48 mm	Print width
96 نقطه /خط، 144نقطه /خط، 240نقطه /خط	وضوح
96 dots/line, 144dots/line, 240dots/line	Resolution ration
40/24/16	تعداد کاراکتر در هر خط
16/24/40	Character per line
1خط /ثانیه، 0.7خط /ثانیه، 0.4خط /ثانیه	سرعت چاپ
1line/sec, 0.7line/sec, 0.4line/sec	Printing speed
6x8نقطه، 8x16نقطه، 6x12نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots, 8x16dots, or 6x12dots	Character size
73 میلی متر x 66.6 میلی متر x 112.6 میلی متر	ابعاد دستگاه (طول و عرض و ارتفاع)
112.6mmx66.6mmx73mm	Outline dimension(WxHxD mm)

103 میلی متر x 57 میلی متر	ابعاد نصب
103mmx57mm	Installation dimension(WxH mm)
کاغذ ساده (44mm/57mm wide, 30mm ϕ)	کاغذ مورد استفاده
Plain paper (44mm/57mm wide, 30mm ϕ)	Paper supplied
Serial(RS-232C ,TTL)/Parallel interface	رابط
Serial(RS-232C ,TTL)/Parallel interface	Interface
1.5 آمپر, 5 ولت DC	قدرت ورودی
DC 5V ,1.5A	Input Power
0°C ~ 50°C	دمای کار
0°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
-20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 85%	رطوبت کاری
10% ~ 85%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10%~90%	Storage humidity