

## چاپگر Pannel-Thermal

مدل: WH-A7

دارای ظاهری شیک، ظریف

چاپ حرارتی مستقیم و بی صدا

پشتیبانی از سیستم کم ولتاژ 3.3 ولت

دارای گزینه استفاده با سرعت بالا و حالت کم مصرف

دارای درگاه ارتباطی Serial و Parallel



### مشخصات چاپگر

مشخصات چاپگر	
چاپ حرارتی مستقیم	روش چاپ
Direct thermal line printing	Printing method
57 میلی متر	عرض کاغذ
57mm	Paper width
48 میلی متر	عرض چاپ
48mm	Print width
8نقطه در هر میلی متر (384 نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm(384 dots/line)	Resolution ration
6000000 کاراکتر خط	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6,000,000 character lines	Life of printing head
30 میلی متر برثانیه (زمانی که میزان بهره برداری 25 درصد است .)	سرعت چاپ
30mm/sec (when the utilization rate is 25%.)	Printing speed
6x8نقطه , 8x16نقطه , 12x24نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots , 8x16dots,or12x24dots	Character size

66میلی متر x 64میلی متر x 110.5میلی متر	ابعاد دستگاه (طول و عرض و ارتفاع)
110.5mmx64mmx66mm	Outline dimension(WxHxD mm)
103میلی متر x 57میلی متر	ابعاد نصب
103mmx57mm	Installation dimension(WxH mm)
کاغذ رول حرارتی (57mm wide, 35mm $\phi$ )	کاغذ مورد استفاده
Thermal roll paper (57mm wide, 35mm $\phi$ )	Paper supplied
Serial(RS-232C , TTL)/Parallel interface	رابط
Serial(RS-232C , TTL)/Parallel interface	Interface
DC3.5V-9V, DC 15W/5V,3A, MAX 4A	قدرت ورودی
DC3.5V-9V, DC 15W/5V,3A, MAX 4A	Input Power
5°C ~ 50°C	دمای کار
5°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
-20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 80%	رطوبت کاری
10% ~ 80%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10%~90%	Storage humidity