

چاپگر Pannel-Thermal

مدل: WH-AB

ظاهر شیک، ظریف

چاپ حرارتی مستقیم و بی صدا

عملکرد چاپ شکل / منحنی / کاراکتر فراوان

پشتیبانی از سیستم کم ولتاژ 3.3 ولت

دارای درگاه ارتباطی USB و parallel و serial

دارای سنسور تشخیص پایان کاغذ

امکان بارگذاری اسان کاغذ



مشخصات چاپگر

مشخصات چاپگر	
چاپ حرارتی مستقیم	روش چاپ
Direct thermal line printing	Printing method
80 میلی متر	عرض کاغذ
80mm	Paper width
72 میلی متر	عرض چاپ
72mm	Print width
8نقطه در هر میلی متر (576 نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm (576 dots/line)	Resolution ration
6000000 خط کاراکتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6,000,000 character lines	Life of printing head
60 میلی متر بر ثانیه (زمانی که نسبت کاراکتر 25٪ باشد)	سرعت چاپ
60mm/sec (when the character ratio is 25%)	Printing speed
86xنقطه 168xنقطه 2412xنقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots, 8x16dots, or 12x24dots	Character size

106 میلی متر 106 میلی متر 57.3 میلی متر	ابعاد دستگاه (طول و عرض و ارتفاع)
106mmx106mmx57.3mm	Outline dimension(WxHxD mm)
100 میلی متر 100 میلی متر	ابعاد نصب
100mmx100mm	Installation dimension(WxH mm)
کاغذ رول حرارتی (mm, 50mm ϕ 80)	کاغذ مورد استفاده
Thermal roll paper (80mm, 50mm ϕ)	Paper supplied
Serial RS-232, TTL/ Parallel/ USB interface	رابط
Serial RS-232, TTL/ Parallel/ USB interface	Interface
DC 5V, 3A	قدرت ورودی
5 ولت ، 3 آمپر:DC	Input Power
5°C ~ 50°C	دمای کار
5°C ~ 50°C	Operating temperature
-20°C ~ 60°C	دمای مخزن
-20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 80%	رطوبت کاری
10% ~ 80%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10% ~ 90%	Storage humidity