



چاپگر Pannel-Thermal

مدل: **WH-C03**

چاپ حرارتی مستقیم و بی صدا بر روی کاغذ

دارای درگاه ارتباطی Serial و Parallel و USB

امکان بارگذاری آسان کاغذ

دارای کلید خروج کاغذ و سنسور تشخیص پایان کاغذ

مشخصات چاپگر	
چاپ ماتریس نقطه	روش چاپ
Dot matrix printing method	Printing method
80 میلی متر	عرض کاغذ
80mm	Paper width
72 میلی متر	عرض چاپ
72mm	Print width
576 نقطه در هر خط	وضوح
576dots/line	Resolution ration
6000000 خط کاراکتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6,000,000 character lines	Life of printing head
65 میلی متر بر ثانیه (زمانی که میزان بهره برداری 25 درصد است.)	سرعت چاپ
65mm/sec (when the utilization rate is 25%)	Printing speed
6x8 نقطه * 8x16 نقطه * 12x24 نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots , 8x16dots, or 12x24dots	Character size
80mm wide, 50mmø	کاغذ مورد استفاده
80mm wide, 50mmø	Paper supplied
Serial (RS232C, TTL, 485) / Parallel interface	رابط
Serial (RS232C, TTL, 485) / Parallel interface	Interface

5°C ~ 50°C	دمای کار
5°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 80%	رطوبت کاری
10% ~ 80%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10% ~ 90%	Storage humidity