



چاپگر Pannel-Thermal

مدل: **WH-C1**

چاپ حرارتی مستقیم و بی صدا بر روی کاغذ

دارای درگاه ارتباطی Serial و Parallel

امکان بارگذاری آسان کاغذ

دارای سنسور تشخیص پایان کاغذ

مشخصات چاپگر	
چاپ حرارتی مستقیم	روش چاپ
Direct thermal line printing	Printing method
57 میلی متر	عرض کاغذ
57mm	Paper width
48 میلی متر	عرض چاپ
48mm	Print width
8نقطه در هر میلی متر (384نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm(384 dots/line)	Resolution ration
6000000 خط کاراکتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6,000,000 character lines	Life of printing head
62.5 میلی متر در ثانیه (زمانی که نسبت کاراکتر 25 درصد است)	سرعت چاپ
62.5mm/sec(when the character ratio is 25%.)	Printing speed
6x8نقطه* 8x16نقطه* 12x24 نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots , 8x16dots,or12x24dots	Character size
101 میلی متر 109 میلی متر 58 میلی متر	ابعاد دستگاه (طول و عرض و ارتفاع)
101mmx109mmx58mm	Outline dimension(WxHxD mm)

95 میلی متر x 103 میلی متر	ابعاد نصب
95mmx103mm	Installation dimension(WxH mm)
کاغذ رول حرارتی (57mm wide, 50mm ϕ)	کاغذ مورد استفاده
Thermal roll paper (57mm wide, 50mm ϕ)	Paper supplied
Serial(RS-232C, TTL)/Parallel interface	رابط
Serial(RS-232C, TTL)/Parallel interface	Interface
DC 9V-24V, 20W	قدرت ورودی
DC 9V-24V, 20W	Input Power
5°C ~ 50°C	دمای کار
5°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 80%	رطوبت کاری
10% ~ 80%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10% ~ 90%	Storage humidity