

چاپگر Pannel-Thermal

مدل: WH-C2



چاپ حرارتی مستقیم و بی صدا بر روی کاغذ

دارای درگاه ارتباطی Serial و Parallel

امکان بارگذاری آسان کاغذ

دارای کلید خروج کاغذ و سنسور تشخیص پایان کاغذ

دارای محفظه ضد آب و ضد گرد و غبار

مشخصات چاپگر

مشخصات چاپگر	
چاپ حرارتی مستقیم	روش چاپ
Direct thermal line printing	Printing method
57 میلی متر	عرض کاغذ
57mm	Paper width
48 میلی متر	عرض چاپ
48mm	Print width
8نقطه در هر میلی متر (384نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm(384 dots/line)	Resolution ration
6000000خط کاراکتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6,000,000 character lines	Life of printing head
65 میلی متر بر ثانیه(زمانی که میزان بهره برداری 25 درصد است .)	سرعت چاپ
65mm/sec(when the utilization rate is 25%)	Printing speed
6x8نقطه * 8x16نقطه * 12x24 نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots , 8x16dots,or12x24dots	Character size

57mm wide,50mmø	کاغذ مورد استفاده
57mm wide,50mmø	Paper supplied
Serial(RS232C,TTL)/Parallel interface	رابط
Serial(RS232C,TTL)/Parallel interface	Interface
DC 9V~24V, 25W	قدرت ورودی
DC 9V~24V, 25W	Input Power
5°C ~ 50°C	دمای کار
5°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 80%	رطوبت کاری
10% ~ 80%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10% ~ 90%	Storage humidity