



چاپگر Pannel-2inch

مدل: **WH-E16**

دارای ظاهری شیک و ظریف

دارای درگاه ارتباطی serial و parallel

کپی عملکرد در صفحه LCD

مشخصات چاپگر	
ماتریس نقطه	روش چاپ
Dot matrix printing method	Printing method
44 میلی متر / 57 میلی متر	عرض کاغذ
44mm/57mm	Paper width
32 میلی متر / 48 میلی متر	عرض چاپ
32mm/48mm	Print width
96 نقطه/خط * 144 نقطه /خط * 240 نقطه /خط	وضوح
96 dots/line / 144 dots/line / 240 dots/line	Resolution ration
40/24/16	تعداد کاراکتر در هر خط
16/24/40	Character per line
1خط/ثانیه, 0.7خط/ثانیه, 0.4خط/ثانیه	سرعت چاپ
1line/sec, 0.7line/sec, 0.4line/sec	Printing speed
6x8نقطه, 8x16نقطه, 6x12نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots, 8x16dots, or 6x12dots	Character size
44mm/57mm wide, 50mmø	کاغذ مورد استفاده
44mm/57mm wide, 50mmø	Paper supplied
Serial(RS232C,TTL)/Parallel interface	رابط
Serial(RS232C,TTL)/Parallel interface	Interface

1.5 آمپر, 5 ولت DC	قدرت ورودی
DC 5V, 1.5A	Input Power
0°C ~ 50°C	دمای کاری
0°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature