



چاپگر Pannel-Thermal

مدل: **WH-E17**

دارای ظاهری شیک و ظریف

دارای درگاه ارتباطی serial و parallel

کپی عملکرد در صفحه LCD

مشخصات چاپگر	
چاپ حرارتی مستقیم	روش چاپ
Direct thermal line printing	Printing method
57 میلی متر	عرض کاغذ
57mm	Paper width
48 میلی متر	عرض چاپ
48mm	Print width
8نقطه در هر میلی متر (384نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm (384 dots/line)	Resolution ration
6000000 خط کاراکتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6,000,000 character lines	Life of printing head
30 میلی متر بر ثانیه (زمانی که میزان بهره برداری 25 درصد است.)	سرعت چاپ
30mm/sec(when the utilization rate is 25%)	Printing speed
6x8نقطه, 8x16نقطه, 12x24نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots, 8x16dots, or 12x24dots	Character size
44mm/57mm wide, 50mmø	کاغذ مورد استفاده
44mm/57mm wide, 50mmø	Paper supplied
Serial(RS232C, TTL)/Parallel interface	رابط
Serial(RS232C, TTL)/Parallel interface	Interface

5:DC ولت و 1.5 آمپر	قدرت ورودی
DC 5V, 1.5A	Input Power
5°C ~ 50°C	دمای کاری
5°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature