



چاپگر Pannel-Thermal

مدل: **WH-E19**

دارای ظاهری شیک و ظریف

دارای درگاه ارتباطی serial و parallel

کپی عملکرد در صفحه LCD

امکان بارگذاری ساده تر کاغذ

مشخصات چاپگر	
چاپ حرارتی مستقیم	روش چاپ
Direct thermal line printing	Printing method
80 میلی متر	عرض کاغذ
80mm	Paper width
72 میلی متر	عرض چاپ
72mm	Print width
8نقطه در هر میلی متر(576نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm (576 dots/line)	Resolution ration
6000000 خط کاراکتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6,000,000 character lines	Life of printing head
6 میلی متر بر ثانیه (زمانی که میزان بهره برداری 25 درصد است .)	سرعت چاپ
6mm/sec(when the utilization rate is 25%)	Printing speed
6x8نقطه, 8x16نقطه, 12x24نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots, 8x16dots, or 12x24dots	Character size
80mm wide,30mmø	کاغذ مورد استفاده
80mm wide,30mmø	Paper supplied
Serial(RS232C,TTL)/Parallel interface	رابط
Serial(RS232C,TTL)/Parallel interface	Interface

5:DC ولت و 3 آمپر	قدرت ورودی
DC 5V, 3A	Input Power
5°C ~ 50°C	دمای کاری
5°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature
10%~80%	رطوبت کاری
10%~80%	Operating humidity
10%~90%	رطوبت مخزن
10%~90%	Storage humidity