

**چاپگر Mobile****مدل: WH-M02**

چاپ حرارتی مستقیم و بی صدا بر روی کاغذ

دارای ظاهر شیک و ظریف

دارای انواع درگاه ارتباطی و قدرت اتصال قوی

قابلیت حمل آسان

قابلیت چاپ بارکد یک بعدی و دو بعدی

قابلیت دانلود مجموعه کاراکترهای مورد نیاز

شناسایی خودکار دستگاه ها متصل از طریق درگاه های ارتباطی

مصرف کم انرژی

ظرفیت بالای باتری

توانایی چاپ متون طولانی

سازگار با ESC/ سازگار با مجموعه فرمان POS

مشخصات چاپگر	
چاپ حرارتی مستقیم	روش چاپ
Direct thermal line printing	Printing method
80 میلی متر	عرض کاغذ
80mm	Paper width
8نقطه در هر میلی متر(576نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm(576 dots/line)	Resolution ration
50کیلومتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
50km	Life of printing head

60 میلی متر بر ثانیه	سرعت چاپ
60mm/sec	Printing speed
AC 100 ~ 240v، 1.0A / خروجی DC 8.4v1.2 A	شارژر
Input AC 100~240v,1.0A Output DC 8.4v,1.2A	Charger
خروجی DC7.4v (8.4v ~ 6.8v)1800 mAh	باتری
Output DC7.4v(8.4v~6.8v),1800mAh	Battery
2.5 ساعت	زمان شارژ
2.5 hours	Charging time
500 دفعه	عمر باتری
500 times	Battery life
کاغذ رول حرارتی (57mm/80mm wide,40mmø)	کاغذ مورد استفاده
Thermal roll paper(57mm/80mm wide,40mmø)	Paper supplied
Serial/USB, Bluetooth/WIFI, IrDA	رابط
Serial/USB, Bluetooth/WIFI, IrDA	Interface
- 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	دمای چاپگر
- 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	Temperature Printer
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	دمای باتری
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	Temperature Battery
10% ~ 90% RH	رطوبت چاپگر
10% ~ 90% RH	Humidity Printer
20% ~ 70% RH	رطوبت باتری
20% ~ 70% RH	Humidity Battery
0.215 کیلوگرم	وزن چاپگر
0.215kg	printer weight
0.100 کیلوگرم	وزن باتری
0.100kg	Battery weight