

چاپگر Mobile

مدل: **WH-M07**

دارای ظاهر شیک و ظریف

دارای درگاه ارتباطی زیاد و قدرت اتصال قوی

توانایی خواندن سیم کارت و آی سی کارت

دارای حافظه ذخیره سازی و قابلیت سازماندهی توابع و عملکردها

قابلیت حمل آسان

قابلیت چاپ بارکد یک بعدی و دو بعدی

قابلیت دانلود مجموعه کاراکترهای مورد نیاز

شناسایی خودکار دستگاهها متصل از طریق درگاه های ارتباطی

مصرف کم انرژی / ظرفیت بالای باتری

توانایی چاپ متون طولانی

سازگار با ESC/ سازگار با مجموعه فرمان POS



مشخصات چاپگر

| مشخصات چاپگر | |
|----------------------------------|------------------------|
| چاپ حرارتی مستقیم | روش چاپ |
| Direct thermal line printing | Printing method |
| 57 میلی متر | عرض کاغذ |
| 57mm | Paper width |
| 8نقطه بر میلی متر(384نقطه بر خط) | وضوح |
| 8 dots/mm(384 dots/line) | Resolution ration |
| 50کیلومتر | حداکثر کارکرد هد چاپگر |
| 50km | Life of printing head |

| | |
|--|---------------------|
| 70 میلی متر بر ثانیه | سرعت چاپ |
| 70mm/sec | Printing speed |
| AC 100 ~ 240v1.0A / خروجی و ورودی DC 8.4v1.2 A | شارژر |
| Input AC 100~240v,1.0A Output DC 8.4v,1.2A | Charger |
| خروجی DC7.4v (8.4v ~ 6.8v)1800 mAh | باتری |
| Output DC7.4v(8.4v~6.8v),1800mAh | Battery |
| 2.5 ساعت | زمان شارژ |
| 2.5 hours | Charging time |
| 500 دفعه | عمر باتری |
| 500 times | Battery life |
| کاغذ رول حرارتی (57mm/80mm wide,40mmø) | کاغذ مورد استفاده |
| Thermal roll paper(57mm/80mm wide,40mmø) | Paper supplied |
| Serial/USB, Bluetooth/WIFI, IrDA | رابط |
| Serial/USB, Bluetooth/WIFI, IrDA | Interface |
| - 10°C~50°C(14°F~122°F) | دمای چاپگر |
| - 10°C~50°C(14°F~122°F) | Temperature Printer |
| 0°C~40°C(32°F~104°F) | دمای باتری |
| 0°C~40°C(32°F~104°F) | Temperature Battery |
| 10%~90% RH | رطوبت چاپگر |
| 10%~90% RH | Humidity Printer |
| 20%~70% RH | رطوبت باتری |
| 20%~70% RH | Humidity Battery |
| 0.100 کیلوگرم | وزن باتری |
| 0.100kg | Battery weight |