



## چاپگر ODM

مدل: **WH-N-0R1B**

دارای سنسور تشخیص پایان کاغذ

پشتیبانی از انواع درگاه ارتباطی

مشخصات چاپگر	
چاپ حرارتی مستقیم	روش چاپ
Direct thermal line printing	Printing method
57 میلی متر	عرض کاغذ
57mm	Paper width
48 میلی متر	عرض چاپ
48mm	Print width
8نقطه در هر میلی متر (384 نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm(384 dots/line)	Resolution ration
6×10خط کاراکتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6×10 character lines	Life of printing head
60میلی متر بر ثانیه(زمانی که نسبت کاراکتر 25 درصد است.)	سرعت چاپ
60mm/sec(when the character ratio is 25%)	Printing speed
6x8نقطه , 8x16نقطه , 12x24نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots , 8x16dots, or 12x24dots	Character size
کاغذ رول حرارتی (57mm wide)	کاغذ مورد استفاده
Thermal roll paper (57mm wide)	Paper supplied

Serial(RS-232C , TTL)	رابط
Serial(RS-232C , TTL)	Interface
DC 5V-8.5V, 15W	قدرت ورودی
DC 5V-8.5V, 15W	Input Power
5°C ~ 50°C	دمای کار
5°C ~ 50°C	Operating temperature