



چاپگر ODM

مدل: WH-N-0R7B

توانایی چاپ انواع شکل، منحنی، کاراکتر و بارکد

قابل اتصال به صندوق وجه نقد

دارای درگاه ارتباطی Serial و Parallel

مشخصات چاپگر

مشخصات چاپگر	
چاپ حرارتی مستقیم	روش چاپ
Direct thermal line printing	Printing method
79.5±0.5 میلی متر	عرض کاغذ
79.5±0.5mm	Paper width
72 میلی متر	عرض چاپ
72mm	Print width
8نقطه / میلی متر (576 نقطه / خط)	وضوح
8dots/mm (576dots/line)	Resolution ration
15,000,000 خط کاراکتر / 100 کیلومتر چاپ	حداکثر کارکرد هد چاپگر
15,000,000 character lines / 100km stamping length	Life of printing head
70 میلی متر بر ثانیه (هنگامی که نسبت کاراکتر 25 درصد است.)	سرعت چاپ
70mm/sec (when the character ratio is 25%)	Printing speed
6x8نقطه, 12x24نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots ,12x24dots	Character size
کاغذ رولی ساده (79.5±0.5mm wide)	کاغذ مورد استفاده
plain roll paper (79.5±0.5mm wide)	Paper supplied
Serial(RS-232C , TTL) interface & parallel interface	رابط
Serial(RS-232C , TTL) interface & parallel interface	Interface

DC 24V, 4.2A	قدرت ورودی
DC 24V, 4.2A	Input Power
5°C ~ 50°C	دمای کار
5°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 80%	رطوبت کاری
10% ~ 80%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10% ~ 90%	Storage humidity