



چاپگر POS

مدل: **WH-P04**

دارای ظاهری شیک و ظریف

دارای انواع درگاه ارتباطی

دارای تابع حفاظت دما برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، هد چاپگر

سهولت در استفاده و نگهداری دستگاه

مشخصات چاپگر	
چاپ ماتریس نقطه	روش چاپ
Dot matrix printing method	Printing method
80 میلی متر	عرض کاغذ
80 mm	Paper width
72 میلی متر	عرض چاپ
72mm	Print width
8 نقطه در هر میلی متر (576 نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm(576dots/line)	Resolution ration
6×10 خط کاراکتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6×10 character lines	Life of printing head
100 میلی متر بر ثانیه (زمانی که نسبت کاراکتر 25 درصد است)	سرعت چاپ
100mm/sec(when the character ratio is 25%)	Printing speed
6×8 نقطه , 12×24 نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots , 12x24dots	Character size

150میلی مترx192میلی متر x140میلی متر	ابعاد دستگاه (طول و عرض و ارتفاع)
150mmx192mmx140mm	Outline dimension(WxHxD mm)
کاغذ رول حرارتی (80mm width,80mmø)	کاغذ مورد استفاده
Thermal paper(80mm width,80mmø)	Paper supplied
Serial(RS-232C ,TTL)/Parallel interface/Bluetooth/USB/Ethernet	رابط
Serial(RS-232C ,TTL)/Parallel interface/Bluetooth/USB/Ethernet	Interface
DC 12V-24V ,25W	قدرت ورودی
DC 12V-24V ,25W	Input Power
0°C ~ 50°C	دمای کار
0°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 85%	رطوبت کاری
10% ~ 85%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10% ~ 90%	Storage humidity