



چاپگر POS

مدل : WH-P05

دارای سنسور تشخیص پایان کاغذ

پشتیبانی از قدرت ورودی AC 110~220V

ضد آب و ضد حشره

دارای تابع حفاظت دما برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، هد چاپگر

مشخصات چاپگر	
چاپ ماتریس نقطه	روش چاپ
Dot matrix printing method	Printing method
80 میلی متر	عرض کاغذ
80 mm	Paper width
72 میلی متر	عرض چاپ
72mm	Print width
8نقطه در هر میلی متر(576نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm(576dots/line)	Resolution ration
6×10 خط کاراکتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6×10 character lines	Life of printing head
100 میلی متر بر ثانیه(زمانی که نسبت کاراکتر 25 درصد است)	سرعت چاپ
100mm/sec(when the character ratio is 25%)	Printing speed
6x8نقطه , 12x24نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots , 12x24dots	Character size
154 میلی متر x 154 میلی متر x 208 میلی متر	ابعاد دستگاه (طول و عرض و ارتفاع)
154mmx154mmx208mm	Outline dimension(WxHxD mm)

(80mm width,80mmø) کاغذ رول حرارتی	کاغذ مورد استفاده
Thermal paper(80mm width,80mmø)	Paper supplied
Serial RS-232C/Bluetooth/Ethernet	رابط
Serial RS-232C/Bluetooth/Ethernet	Interface
AC 110V~220V	قدرت ورودی
AC 110V~220V	Input Power
0°C ~ 50°C	دمای کار
0°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 85%	رطوبت کاری
10% ~ 85%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10% ~ 90%	Storage humidity