



## چاپگر POS

مدل : **WH-P06**

ضد انفجار، دارای گواهی Explosion-proof ExibIIBT4Gb

پشتیبانی از برش کامل / نیم

سرعت بالا ، ساختار قفل کلید

چاپ حرارتی مستقیم و بی صدا

پشتیبانی از سریال RS-232، 485 و وای فای

مصرف کم انرژی، باتری با ظرفیت بالا ، پشتیبانی از چاپ طولانی

سازگار با مجموعه دستورالعمل ESC / POS ، از جمله دستورالعمل های تنظیم قلم های بیشتر

### مشخصات چاپگر

مشخصات چاپگر	
چاپ ماتریس نقطه	روش چاپ
Dot matrix printing method	Printing method
۸۰ میلی متر	عرض کاغذ
80 mm	Paper width
۷۲ میلی متر	عرض چاپ
72mm	Print width
۸نقطه در هر میلی متر(۵۷۶نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm(576dots/line)	Resolution ration
50Km	حداکثر کارکرد هد چاپگر
۵۰ کیلومتر	Life of printing head
۷۰ میلی متر بر ثانیه	سرعت چاپ
70mm/sec	Printing speed

۱۳۷ میلی متر ۱۶۸,۸X میلی متر ۲۲۵,۹X میلی متر	ابعاد دستگاه (طول و عرض و ارتفاع)
137mmx168.8mmx225.9mm	Outline dimension(WxHxD mm)
کاغذ رول حرارتی (80mm width,80mmø)	کاغذ مورد استفاده
Thermal paper(80mm width,80mmø)	Paper supplied
Serial RS-232, TTL, 485/ Wifi interface	رابط
Serial RS-232, TTL, 485/ Wifi interface	Interface
DC 5 ~ 7V, 1.8A	قدرت ورودی
DC 5 ~ 7V, 1.8A	Input Power
DC ۷,۴V, ۶۰۰۰mAh	باتری
DC 7.4 V, 6000mAh	Battery
۸ ساعت	زمان شارژ
8 hours	Charging time
۵°C ~ ۵۰°C	دمای کار
5°C ~ 50°C	Operating temperature
- ۲۰°C ~ ۶۰°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature
۱۰% ~ ۸۰%	رطوبت کاری
10% ~ 80%	Operating humidity
۱۰% ~ ۹۰%	رطوبت مخزن
10% ~ 90%	Storage humidity