

چاپگر Kiosk-Ticket

مدل: WH-T1 T2POS

دارای ظاهری شیک و ظریف

چاپ حرارتی مستقیم و بی صدا

دارای درگاه ارتباطی Serial و Parallel

سهولت در استفاده و نگهداری دستگاه

قابل اتصال به صندوق وجه نقد

دارای سنسور تشخیص پایان کاغذ



مشخصات چاپگر

مشخصات چاپگر	
چاپ حرارتی مستقیم	روش چاپ
Direct thermal line printing	Printing method
57 میلی متر	عرض کاغذ
57 mm	Paper width
48 میلی متر	عرض چاپ
48 mm	Print width
8 نقطه در هر میلی متر (384 نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm (384 dots/line)	Resolution ration
6×106 خط کاراکتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6×106 character lines	Life of printing head
65 میلی متر بر ثانیه (زمانی که نسبت کاراکتر 25 درصد است)	سرعت چاپ
65mm/sec (when the character ratio is 25%)	Printing speed
12x24 نقطه	اندازه کاراکترها
12x24 dots	Character size

110میلی مترx180میلی مترx90میلی متر	ابعاد دستگاه (طول و عرض و ارتفاع)
110mmx180mmx90mm	Outline dimension(WxHxD mm)
کاغذ رول حرارتی (57mm wide, 50mmø)	کاغذ مورد استفاده
Thermal roll paper (57mm wide, 50mmø)	Paper supplied
Serial(RS-232C ,TTL)/Parallel interface	رابط
Serial(RS-232C ,TTL)/Parallel interface	Interface
DC 9V ,2.5A	قدرت ورودی
DC 9V ,2.5A	Input Power
5°C ~ 50°C	دمای کار
5°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 80%	رطوبت کاری
10% ~ 80%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10% ~ 90%	Storage humidity