



پرینتر POS

مدل: **WH-T1**

دارای درگاه ارتباطی Serial و Parallel

کپی عملکرد بر صفحه LCD

سهولت در استفاده و نگهداری دستگاه

بارگذاری ساده کاغذ

عملکرد چاپ شکل، منحنی و کاراکتر فراوان

مشخصات چاپگر	
ماتریس نقطه	روش چاپ
dot matrix printing method	Printing method
۴۴ میلی متر/۵۷ میلی متر	عرض کاغذ
44mm /57 mm	Paper width
۳۲ میلی متر /۴۸ میلی متر	عرض چاپ
32mm/48 mm	Print width
۹۶ نقطه/خط، ۱۴۴ نقطه/خط، ۲۴۰ نقطه/خط	وضوح
96 dots/line,144dots/line,240dots/line	Resolution ration
۴۰/۲۴/۱۶	تعداد کاراکتر در هر خط
16/24/40	Character per line
۱ خط/ثانیه، ۰،۷ خط/ثانیه، ۰،۴ خط/ثانیه	سرعت چاپ
1line/sec,0.7line/sec,0.4line/sec	Printing speed
۶×۸ نقطه ، ۸×۱۶ نقطه، ۶×۱۲ نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots , 8x16dots,6x12dots	Character size
۱۱۰ میلی متر×۱۸۰ میلی متر×۹۰ میلی متر	ابعاد دستگاه (طول و عرض و ارتفاع)

110mmx180mmx90mm	Outline dimension(WxHxD mm)
(44mm/57mm wide, 50mm ϕ) کاغذ سادہ	کاغذ مورد استفاده
Plain paper (44mm/57mm wide, 50mm ϕ)	Paper supplied
Serial(RS-232C ,TTL)/Parallel interface	رابط
Serial(RS-232C ,TTL)/Parallel interface	Interface
DC 5V ,1.5A	قدرت ورودی
DC 5V ,1.5A	Input Power
0°C ~ 50°C	دمای کار
0°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 85%	رطوبت کاری
10% ~ 85%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10% ~ 90%	Storage humidity