

چاپگر POS

مدل: WH-T2

ظاهری شیک و ظریف

چاپ حرارتی مستقیم و بی صدا

سهولت در استفاده و نگهداری دستگاه

بارگذاری ساده کاغذ

دارای درگاه ارتباطی Serial و Parallel



مشخصات چاپگر	
چاپ حرارتی مستقیم	روش چاپ
Direct thermal line printing	Printing method
57.5 ± 0.5 میلی متر	عرض کاغذ
57.5±0.5mm	Paper width
48 میلی متر	عرض چاپ
48 mm	Print width
8نقطه در هر میلی متر (384نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm(384 dots/line)	Resolution ration
6×106 خط کاراکتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6×106 character lines	Life of printing head
65میلی متر بر ثانیه (زمانی که نسبت کاراکتر 25 درصد است)	سرعت چاپ
65mm/sec(when the character ratio is 25%)	Printing speed
12×24نقطه, 6×8نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots,12x24dots	Character size

110 میلی مترx180 میلی مترx90 میلی متر	ابعاد دستگاه (طول و عرض و ارتفاع)
110mmx180mmx90mm	Outline dimension(WxHxD mm)
کاغذ رول حرارتی (57.5±0.5mm wide, 50mmø)	کاغذ مورد استفاده
Thermal roll paper (57.5±0.5mm wide, 50mmø)	Paper supplied
Serial (RS-232C ,TTL)interface /Parallel interface	رابط
Serial (RS-232C ,TTL)interface /Parallel interface	Interface
DC 5V ,3A	قدرت ورودی
DC 5V ,3A	Input Power
5°C ~ 50°C	دمای کار
5°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 80%	رطوبت کاری
10% ~ 80%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10% ~ 90%	Storage humidity