

چاپگر ODM

مدل: WH-U03

دارای ظاهری شیک و ظریف

کپی عملکرد بر صفحه LCD

قابلیت چاپ انواع شکل، منحنی و کاراکتر



مشخصات چاپگر	
چاپ حرارتی مستقیم	روش چاپ
Direct thermal line printing	Printing method
80 میلی متر	عرض کاغذ
80mm	Paper width
72 میلی متر	عرض چاپ
72mm	Print width
8نقطه در هر میلی متر (384 نقطه در هر خط)	وضوح
8 dots/mm(384 dots/line)	Resolution ration
6000000 خط کاراکتر	حداکثر کارکرد هد چاپگر
6000000 character lines	Life of printing head
65 میلی متر بر ثانیه (هنگامی که میزان بهره برداری 25 درصد است.)	سرعت چاپ
65mm/sec (when the utilization rate is 25%)	Printing speed
6x8نقطه , 8x16نقطه , 12x24نقطه	اندازه کاراکترها
6x8dots , 8x16dots, or 12x24dots	Character size
57mm wide,50mmø/80mmø	کاغذ مورد استفاده
57mm wide,50mmø/80mmø	Paper supplied
Serial(RS232C,TTL)/485/USB/Parallel interface	رابط
Serial(RS232C,TTL)/485/USB/Parallel interface	Interface

DC 9V-24V, 25W	قدرت ورودی
DC 9V-24V, 25W	Input Power
5°C ~ 50°C	دمای کار
5°C ~ 50°C	Operating temperature
- 20°C ~ 60°C	دمای مخزن
- 20°C ~ 60°C	Storage temperature
10% ~ 80%	رطوبت کاری
10% ~ 80%	Operating humidity
10% ~ 90%	رطوبت مخزن
10% ~ 90%	Storage humidity